



Diversey™

TASKI® Jontec Matt & Care

Matte vloeremulsie

Omschrijving

Matglans vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke, harde waterbestendige vloeren. De matglans eigenschappen voorkomen "optische gladheid". Het product heeft een goede weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen, waardoor het geschikt is voor de gezondheidszorgsector. Verlaagt de onderhoudskosten door een hoge duurzaamheid. Zowel geschikt voor toepassing op de traditionele methode, als met de TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een ergonomische wasverdeler, waarmee u een superieure laagdikte van de polymeeremulsie verkrijgt en die bovendien eenvoudig in gebruik is. De productiviteit wordt verbeterd, terwijl het gebruik van chemicaliën en verpakkingsmateriaal wordt verminderd. Door TASKI ProSpeed kan verbruik van het product worden gecontroleerd en wordt de vloer van een kwalitatief hoogstaande egale afwerking voorzien.

Eigenschappen

- Uniek matteringssysteem
- Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
- Uitstekende hechting op bijna alle vloersoorten
- Slijpbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
- Goed bestand tegen alcohol en desinfectiemiddelen, ten opzichte van conventionele vloeremulsies
- Eenvoudig te herstellen

Voordelen

- Het oorspronkelijke karakter van de vloer wordt in stand gehouden door de langdurige matglans toplaag
- Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief loopverkeer
- Op bijna alle vloersoorten toe te passen zoals vinyl, linoleum en kurk. Spreidt gelijkmatig uit voor perfecte egale laag
- Gegarandeerd slijp-valpreventie en veiligheid voor uw werknemers en klanten
- Met name geschikt voor gebruik in de gezondheidszorgsector door de alcoholbestendigheid en het matte uiterlijk
- Geschikt voor traditionele toepassingen met een vlakmop, mop en emmer of met standaard wasverdelers
- Kies de ProSpeed wasverdeler om verzekerd te zijn van uitstekende resultaten. Deze tool heeft bewezen vermoeidheid van de gebruiker te verminderen, terwijl de productiviteit wordt verhoogd

Gebruiksaanwijzing


1. Alleen gestripte, grondig gespoelde en volledig droge vloeren behandelen. Behandel poreuze en beschadigde vloeren vóór het aanbrengen met Diversey's vloersealer.
2. Giet het product spaarzaam op de vloer en verdeel het gelijkmatig, terwijl het nog nat is, in overlappende banen van 1-1,5 meter. Volledig laten drogen voordat u extra lagen op dezelfde manier aanbrengt. Breng twee lagen aan op niet-poreuze, gladde vloeren. Drie lagen zijn meestal voldoende voor poreuze vloeren.
3. **Linoleum:** Nadat de eerste laag is opgedroogd, maakt u de linoleumvloer glad met een eenschijfsmachine uitgerust met een blauwe pad, waarna u vochtig dweilt en volledig laat drogen voordat u extra lagen aanbrengt.

Top strippen en opnieuw coaten:

1. Gebruik een Diversey vloertop stripper om één laag polish te verwijderen en neem vervuilde oplossing op met een schrobzuigmachine of natte stofzuiger.
2. Volledig laten drogen en extra laag of lagen aanbrengen.



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**





Diversey™

TASKI® Jontec Matt & Care

Dosering*

Gebruiksklaar, geen verdunning nodig.

Productverbruik: min. 20 ml/m² & laag - max. 30 ml/m² laag

** Het product bevat geen opzettelijk toegevoegde gefluoreerde nivelleermiddelen (PFAS).

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Melkwitte vloeistof

pH-waarde (puur): ≈ 8.6

pH-waarde (in gebruik): ≈ 8.6

Relatieve dichtheid (20°C): ≈ 1.02

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Productcompatibiliteit

Goed schudden voor gebruik. Om de vorming van vlekken en het gevaar van uitglijden te verminderen, moet u minstens 20 g/m² per laag gebruiken. Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet gebruiken op reliëfvloeren of onbehandeld hout. Raadpleeg een specialist voor gebruik op rubber antislipvloeren. Niet buiten of in natte ruimtes gebruiken. Niet gebruiken bij temperaturen onder 10°C.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
9292282	TASKI JONTEC MATT & CARE 2X5L W3255	Klaar voor gebruik

www.diverse.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.04/04/2025 nl-NL (K02349)