PreClean® AL10

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreClean® AL10 is een effectief, sterk geconcentreerd, innovatief, licht alkalisch de-emulgerend reinigingsproduct. PreClean® AL10 bestaat uit een krachtige samenstelling van o.a. synthetische detergenten, penetranten en oppervlakte-actieve stoffen. PreClean® AL10 breekt de moleculaire structuur van de verontreiniging af zonder hierbij schade te veroorzaken aan de te behandelen ondergrond. PreClean® AL10 is buitengewoon effectief tegen atmosferische vervuiling en vetten.

PreClean® AL10 is bijzonder geschikt voor toepassing op praktisch alle harde watervaste ondergronden zoals gecoate ondergronden, aluminium (gemoffeld en geanodiseerd), RVS, Trespa etc. PreClean® AL10 is daarnaast uitstekend te gebruiken i.c.m. PreClean® N-Crème, bijvoorbeeld als reinigingsmethodiek gedurende een 0-beurt alvorens ondergronden te conserveren middels PreCare RenoCoat® of PreCare RenoCoat® Brilliance.

Gebruiksaanwijzing:

1. PreClean® AL10 aanbrengen met een kwast, spons, pad nevelspuit (grove druppel) of foamlans in de verhouding 1:5 tot 1:20 (vermengd met warm water), bescherm vochtgevoelige ondergronden voor applicatie.
2. Gebruik bij hardnekkige aanslag op gladde ondergronden een Non Woven witte pad in combinatie met bijvoorbeeld PreClean® N Crème.
3. Spoel na voldoende inwerktijd het oppervlak eerst goed met water onder gepaste druk. Na het spoelen de ondergrond afspuiten onder gepaste druk warm water (indien noodzakelijk) totdat het gehele oppervlak goed schoon is. Voorkom voortijdig indrogen.
4. Herhaal de behandeling indien nodig.

Materiaalverbuik:

Lichte tot matige vervuiling	Ca. 30 - 50 m2 per liter
Matige tot zware vervuiling	Ca. 20 - 30 m2 per liter
Zware vervuiling	Ca. 10 - 15 m2 per liter

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient altijd proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel het esthetisch als ook het technisch resultaat te bepalen.

Bijzondere voordelen:

- PreClean® AL10 werkt gemakkelijk ook in het geval van extreem vastzittende opgehoopte vetlagen en vuil.
- PreClean® AL10 is volledig in water oplosbaar.
- PreClean® AL10 lost de kleeflaag, waarmee vet, vuil en oxidatieproducten zich aan het oppervlak vast hechten op, dringt er diep in en emulgeert deze vuildeeltjes, daarna dispengeert de vervuiling door het reinigingsproduct, zodat deze op een eenvoudige wijze verwijderd kunnen worden.
- PreClean® AL10 is uitstekend te gebruiken i.c.m. PreClean® N-Crème.

Eigenschappen:

Kleur:	Lichtblauw
Reuk:	Karakteristiek
pH-oplossing:	7,9 (10%)
Afbreekbaarheid:	Biologisch optimaal
Dichtheid:	1,02 kg/liter

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS07
Waarschuwing

H-Zinnen:
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

P-Zinnen:
P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 - Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, beschermende kleding.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreClean® AL10 maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccpi.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 25 juli 2023

Cleaning Care Products International B.V.
Noord 49 L-M - 2931 SJ Krimpen aan de Lek
+31 (0) 180-512 611 - www.ccpi.nl - info@ccpi.nl